

VERBUNDHOLZDIELE MIT EINER ALUMINIUMVERSTÄRKUNG	
Zusammensetzung	2/3 Holz PEFC-zertifizierten Ursprungs und 1/3 Polyethylen
TECHNISCHE MERKMALE	
Oberflächenausführung	Gebürstet
Gewicht einer Leiste (Verbundholz + Aluminiumverstärkung)	3,40 kg/laufendem Meter (+/- 5 %) (2,90 kg + 0,50 kg)
Abmessungen Verbundholzdiele in mm (H x L x B)	50 x 80 x 4000
Aluminiumverstärkung Abschnitt in mm (H x L x E)	30 x 20 x 2
Garantie	25 Jahre*
EIGENSCHAFTEN	
Bruchspannung	Rm = 23,6 MPa
Wärmeausdehnungskoeffizient	$\alpha = 29 \times 10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$
Beständigkeit und Langlebigkeit	- Beständigkeit gegen Termiten (EN 350-1/EN 318) und lignicole Pilze (N 34/EN 318) - Gebrauchsklasse 4 gemäß EN 335 - Brandverhalten: Klassifizierung E gemäß EN 13501-1 - Gemäß Norm EN 71-3 (Geringe Emission flüchtiger organischer Verbindungen [VOC]: Klassifizierung A+, nicht toxische Dielen)
ABDECKKAPPE	
Oberflächenausführung	Pulverbeschichtetes Aluminium
Befestigung	Schraube
Abmessungen in mm (H x L x B)	15 x 54 x 80

VORTEILE

Vergraut nicht
Farbbeständig
Entspricht den
Vorgaben der
Wärmeschutzregelung RT
2012
25 Jahre Garantie*

DIELEN UND ZUBEHÖR

Gebürstete Oberfläche 1 Seite		Sonnenschutzdiele 50 x 80 x 4000 mm	Abdeckkappe 50 x 80 mm
Anthrazit	Ref.	SIBRISOL1703	SIBRISOLCAP1801
	EAN-Code	3760102978894	3760102972090
Exotic Braun	Ref.	SIBRISOL1702	SIBRISOLCAP1802
	EAN-Code	3760102978887	3760102972144



VERLEGUNGSVORAUSSETZUNGEN





Befestigung der Dielen:

- Die Sonnenschutzdielen müssen zwingend auf einer Aluminiumverstärkung befestigt werden
- Ein Abstand von höchstens 2 m und mindestens 3 Befestigungspunkte pro Diele sind einzuhalten
- Überstände: max. 60 cm, sofern die Aluminiumverstärkung über die gesamte Länge hinweg reicht


Montage in horizontaler Ausrichtung

- Die Sonnenschutzdielen müssen zwingend auf einer Aluminiumverstärkung befestigt werden
- Ein Abstand von höchstens 2 m und mindestens 3 Befestigungspunkte pro Diele sind einzuhalten
- Überstände: max. 60 cm, sofern die Aluminiumverstärkung über die gesamte Länge hinweg reicht



Montage in vertikaler Ausrichtung

- Es können durchgehende Schrauben verwendet werden (min. Ø6 mm, angepasst an den Untergrund und unter Beachtung der Hinweise zum Vorbohren)



In beiden Fällen muss die Größe der Schrauben zur Befestigung an der Stützkonstruktion an die Art des Untergrunds angepasst werden.

LOGISTISCHE INFORMATIONEN

Pro Palette L = 4000 mm	Anzahl	Nettogewicht
Diele 80 mm	66	898 kg

Nützliche Informationen

- Montageanleitung für den Sonnenschutz (Ref. PU35)



- Unsere Pflegehinweise

